

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО

Одјељење за општу управу и просторно уређење

Број: 03/6-96-6/25

Датум: 18.08.2025.год.

Одјељење за општу управу и просторно уређење, општине Пелагићево, рјешавајући по захтјеву „BAU BETON“ д.о.о. Брчко, ПЈ Пелагићево, за издавање еколошке дозволе за погон за производњу бетона, а на основу члана 89. 90. Закона о заштити животне средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 71/12, 79/15 и 70/20), члана 3. Правилника о постојењима која могу бити израђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/12), те члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66,18),

д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА подносиоцу захтјева „BAU BETON“ д.о.о. Брчко, ПЈ Пелагићево, одговорно лице: Луцијан Анђић, за погон за производњу бетона, на земљишту означеном као к.ч. број: 272/2 К.О. Доње Леденице, општина Пелагићево.

2. Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:

Погон за производњу бетона капацитета 60 m³/h, налази се на земљишту означеном као к.ч. број: 272/2 К.О. Доње Леденице, општина Пелагићево, са укупном површином 6.475 m², Погони и постројења за које се издаје еколошка дозвола су:

- Боксови за складиштење агрегата димензија 38,85 x 10,30 m,
- Рампа за дозирање и боксови за складиштење димензија 14,00 x 10,00 m,
- Силоси за цемент (два силоса): пречника 2 m,
- Контејнер 1: димензија 6,00 x 2,50 m,
- Контејнер 2: димензија 10,00 x 4,00 m,
- Бетонара (мјешалица) V=3000 лит., димензија 5,57 x 5,57 m,
- Лагуна за технолошки отпад димензија 10,00 x 4,00 m,
- Манипулативни простор.

Технолошки поступак:

На наведеној земљишној парцели налази се пословни комплекс за производњу бетона, са следећим садржајем:

- Вага за мјерење агрегата,
- Вага за мјерење цемента,
- Уређај за дозирање воде,
- Компресорски агрегат са пнеумо-инсталацијом,
- Шасија са вођицама и подупирачима,

- Командни пулт,
- Силос за цемент,
- Пужни транспортер,
- Бункери за фракције,
- Хоризонтални тракасти транспортер,
- Коси тракасти транспортер.

Производни процес бетонаре, састоји се из четири основне цјелине-фазе рада и то:

- I Фаза: Снабдијевање каменим агрегатом и цементом
- II Фаза рада: Навлачење агрегата и цемента на ваге за дозирање
- III Фаза: Вагање компонената бетона и мијешање
- IV Фаза: Пракњење бетона из мјешалице у одговарајућа транспортна средства

3. Инвеститор „BAU BETON“ д.о.о. Брчко, ПЈ Пелагићево, дужан је:

3.1. Да током рада и престанка рада објекта испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) током рада и престанка рада постројења, и то:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спријечи загађење и да се не проузрокује значајније загађење,
- Да се примјењују најбоље расположиве технике,
- Да избјегавају продукцију отпада,
- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже, а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину,
- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе,
- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица и
- Да предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавјешћу, сходно члану 96. Закона о заштити животне средине.

3.3. Инвеститор „BAU BETON“ д.о.о. Брчко, ПЈ Пелагићево, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.3.1. Мјере заштите ваздуха

- Смањити на најмању могућу мјеру емисије загађујућих материја и непријатних мириса у ваздух из предметног објекта и од посљедица гријања простора уз

примјену најбоље расположивих технологија у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12).

- Пројектовати надстрешнице на складишту минералних агрегата и цемента како би се спријечило разношење прашине у животну средину.
- Планирати систем за прскање складишта минералних агрегата код појаве прашине за вријеме сувог и вјетровитог времена.
- Планирати уградњу поузданих филтера (врећастих) за задржавање цементне прашине код пуњења цемента.
- Користити затворене транспортне траке за минералне фракције гдје год је то могуће.
- За спречавање евентуалног подизања прашине и ширења изван предметне парцеле, односно њену елиминацију у кругу објекта користе се различите методе, а у конкретном случају вршиће се редовна употреба хидранта за прскање, (прање) интерних отворених површина и саобраћајница, нарочито у лјетном периоду, да би се онемогућило прекомјерно стварање и дизање прашине.
- Предвиђена машинска опрема и инсталације морају одговарати важећим стандардима и нормама квалитета са одговарајућим атестима и употребним дозволама. Редован преглед машина, возила и уређаја.
- Саобраћајнице и манипулативне површине одржавати чистим, лјети по потреби квасити водом исправном са техничког и еколошког аспекта.
- Све слободне површине, које се неће користити као радне и манипулативне површине, уредити на прописан начин и одржавати слободан простор озелењавањем.

3.3.2. Мјере заштите од буке

- Користити опрему која ће удовољавати допуштеним граничним вриједностима буке према Правилнику.
- Објекат мора бити довољно квалитетно звучно изолован у складу са зоном у којој се налази.
- Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани или звучно изоловани, тако да у спољну средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа.
- У случају повећаног нивоа буке услед рада опреме у објектима, извршити у складу са техничким могућностима оклапање, херметизацију извора буке.
- По потреби извршити отклањање повишене буке доступним техничко-технолошким методама као што су звучне баријере – зидови за заштиту од буке, изведени од одговарајућег материјала, довољне густине (најмање 20 kg/m²), евентуално са вишеструким ивицама како би се додатно преломила звучна енергија.
- У случају повећаног нивоа буке на околну средину, те утицаја на најближе стамбене објекте, потребно је формирати зелени појас од високе вегетације и тиме покушати ублажити негативан утицај.
- Прописана обавеза је да нови објекти на грађевинској парцели морају имати минимум 20% површине парцеле под зеленилом.
- Редовно вршити контролу нивоа буке у окружењу предметне парцеле, у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“, број: 02/23).

3.3.3. Мјере за заштиту земљишта

- У процесу експлоатације предметног објекта, треба предвидјети систем сакупљања отпада као прву карику у процесу управљања отпадом.
- За одлагање отпадних материја потребно је користити одговарајуће контејнере у кругу, који се празне према уговору са комуналним предузећем.
- Извршити набавку адсорбенса (нпр. екопор, комерцијална, патентирана средства) за третирање евентуално просутих штетних течности (горива, мазива...).
- Употребљени адсорбенс одлагати у контејнер за опасни отпад, спријечити неконтролисано расипање отпада.
- Прописно складиштити запаљиве и опасне материје.
- Придржавати се свих мјера дефинисаних Планом управљања отпадом, а све у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21).
- Потребно је извршити адекватно уређење самих површина, тврде подлоге, лако испирљиве, са заштитом од спирања и регулацијом ивица одговарајућом дренажом која спречава контаминацију земљишта.
- Вршити редовну контролу машина, возила и опреме у циљу спрјечавања цурења уља.
- За спречавање посљедица нестручног руковања машинама, уређајима и инсталацијама дозволити руковање само овлашћеном и оспособљеном лицу, а на видним мјестима истаћи одговарајућа упутства за руковање као и потребна упозорења и забране.
- Подмазивање и сипање горива и уља вршити уз максималну пажњу и одмах уклонити евентуалне мрље посипањем адсорбенса на земљиште који служи за спречавање отицања запаљивих смјеша.
- Спријечити неконтролисано расипање отпада.

3.3.4. Мјере за заштиту вода у фази експлоатације

- Сливнике редовно чистити ради одржавања функционалности и спречавања прекомјерног стварања талога.
- Чисте оборинске воде са олучњака и платоа одводити у отворени одводни канал до природног реципијента.
- Технолошке отпадне воде одводити у рециклатор и таложник суспендованих честица, воду која је технички одговарајућа поново користити за неке од потреба рада бетонаре, а само прописно пречишћене отпадне воде у одводне канале и зелене површине или крајњи реципијент.
- Талог из таложних комора редовно празнити у сарадњи са овлашћеним предузећем.
- Водити рачуна о исправности воде за пиће Према Правилнику о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу („Службени гласник Републике Српске“, број: 88/17).
- Отпадне фекалне воде, прикупљати преко канализационе мреже и упуштати их у двокоморну септичку јаму, прије испуштања у крајњи реципијент.
- Пречишћене отпадне фекалне воде, морају да задовољавају услове прописане Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручје гдје нема јавне канализације ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/01).
- Септичка јама мора бити изграђена и одржавана у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/01), а о чишћењу и одржавању септичке јаме водити одговарајућу евиденцију (датум и вријеме

чишћења, количина очишћеног садржаја, име, презиме и потпис одговорног лица за чишћење, и име, презиме и потпис лица који је извршио чишћење).

- Отпад из септичке јаме, редовно празнити на основу Уговора са овлашћеним оператерима.
- У случају излијевања нафте и нафтних деривата, техничких уља из возила, користити комерцијална патентирана средства-апсорбент за упијање нафтних деривата (пиљевина) који мора увијек бити доступан на локацији.
- Употребљени апсорбент и друге загађене материје збринути као опасни отпад у сарадњи са предузећем овлашћеним за збрињавање опасног отпада.
- Водомјере редовно читавати и записивати податке. Вршити редовно анализе података о утрошку воде, пратити ефекте провођења активности и мјера у погледу смањења утрошка те водити записе о томе. Анализирати и економске ефекте постигнуте смањењем утрошка воде кроз накнаде које се плаћају.

3.3.5. Мјере за управљање чврстим отпадом у фази експлоатације

- Управљање осталим врстама отпада мора се спроводити у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број: 19/15, 79/18).
- Отпад чија се вриједна својства могу искористити мора се одвојено скупљати и користити.
- Збрињавање свих насталих врста отпада мора бити организовано на предметној локацији.
- Закључити уговоре са овлашћеним оператерима за: одвоз и збрињавање комуналног отпада, опасног отпада, и др.
- Набавити намјенске, водонепропусне контејнере и посуде за збрињавање комуналног отпада и исте поставити на локацију уређену за безбједно привремено одлагање, заштићену од атмосферских утицаја.
- Папирну и картонску и пластичну амбалажу од паковања разних врста филтера одлагати заједно са мијешаним комуналним отпадом.
- Обезбиједити довољне количине апсорбента-пиљевине у случају излијевања нафте и нафтних деривата.
- Мијешани комунални отпад прво одлагати у мањи пластични контејнер, а затим у велики метални контејнер, заједно са отпадом из домаћинства и канцеларије. Исти предавати овлашћеној организацији на основу Уговора.
- Остатке од хране одлагати у контејнер за органски отпад.
- Контролисати спровођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица.
- Водити евиденције о врстама, количини, мјесту настанка и третману отпада.
- Спријечити неконтролисано расипање отпада.

Табела бр.1: Врсте отпада који се јавља на предметној локацији

Шифра	Назив отпада
13 01 10*	Нехлорирана хидраулична уља на бази минералних уља
13 02 04*	Синтетска уља за моторе, погонске уренаје, подмазивање
13 02 05*	Нехлорирана уља за моторе, погонске уренаје и подмазивање на бази минерала
15 01 01	Папирна и картонска амбалажа
15 01 02	Пластична амбалажа
15 01 04	Метална амбалажа

15 01 06	Мијешана амбалажа
15 02 03	Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна одјећа другачији од оних наведених у 15 02 02
16 01 03	Старе гуме
16 01 07*	Филтери за уље
17 01 01	Бетон
17 01 06*	Мјешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце
17 01 06*	Мјешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06
17 04 05	Старо жељезо
17 04 11	Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10
17 05 04	Земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03
17 05 06	Муљевити отпад ископан багером другачији од оног наведеног у 17 05 05
17 06 04	Изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03
19 08 05	Муљеви од третмана урбаних отпадних вода
20	КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ
20 01 01	Папир и картон
20 01 08	Биоразградиви отпад из кухиња и кантина
20 01 36	Одбачена електрична и електронска опрема која није наведена под 20 01 21 и 20 01 23
20 03 01	Мијешани комунални отпад
20 03 04	Муљеви из септичких јама

* опасан отпад

3.3.6. Мјере за заштиту флоре, фауне, фунгије и пејзажа

- Ограђивањем спријечити улаз дивљих животиња у круг.
- Околни простор по потреби озеленити аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, према смјерницама и распореду из пројекта хортикултурног уређења, чиме се компензује деградација станишта и ублажава негативан утицај заузимања природних и полуприродних станишта дивљих врста.
- Врсте и екосистеми штите се у складу са одредбама Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске“, број: 04/02, 60/09) и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/14), те са одредбама међународних споразума из ове области.

3.3.7. Мјере у случају несрећа и непогода

- Ванредне ситуације са штетом на материјалним добрима могу настати при неправилном руковању опремом и погоном те маневрисању транспортних возила у случају саобраћајне несреће. Могући изненадни догађаји на локацији су пожар, те излијевања горива и мазива која могу узроковати онечишћење вода. Мјере заштите од пожара као и поступци понашања у случају пожара прописани су Противпожарном елаборату и Правилником о заштити на раду.

- У циљу заштите од елементарних непогода поступити у складу са Законом о спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12).
- За санирање и локализацију загађења које би наступило у случају истицања уља потребно је пројектом предвидјети одговарајуће диспозиционе елементе на објектима, који се састоје од сабирних канала испод возила и танкова за сакупљање уља, како исто не би могло да доспије у воде или земљиште.
- У случају елементарних непогода, носилац пројекта је дужан да безбједно заустави рад, обезбједи од проливања, процуривања и емитовања у околну средину. Носилац пројекта је дужан да се придржава општинског плана заштите од елементарних непогода и да изврши све активности које нареди координатор Плана.

3.3.8. Мјере заштите животне средине по престанку рада

- Уколико дође до задржавања габарита и положаја објекта, али до промјене намјене, потребно је евентуално издати ново Рјешење о еколошкој дозволи уколико то нова дјелатност буде захтијевала.
- Током уклањања објекта могу се јавити негативни утицаји на животну средину услед уклањања (рушења) чврстих објекта које стога треба обавити у складу са законима и подзаконским актима који ће у тренутку рушења бити на снази.
- Такође ће се јавити и отпад настао као посљедица рушења. Слиједом наведеног потребно је придржавати се мјера поступања с отпадом као и за вријеме градње и коришћења комплекса.
- По престанку рада објекта процијенити количине категорисаних врста отпада и ризике који се могу везати за настали отпад током рада и по престанку рада објекта за које се мора урадити хемијска анализа састава прије коначне диспозиције.
- У случају промјене намјене локалитета, Инвеститор је дужан извршити рекултивацију терена и предметни локалитет довести у првобитно стање у складу са посебним Пројектом о рекултивацији.
- На крају извршити физичко поравнавање терена и оплеменили изглед и пејсаж локације засијавањем и засађивањем одговарајућих аутохтоних биљних врста.

3.4. Инвеститор, „BAU BETON“ д.о.о. Брчко, ПЈ Пелагићево, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметно постројење.

4. Приликом рада постројења не смију се прекорачити граничне вредности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједност квалитета ваздуха - концентрација лебдећих честица у циљу заштите здравља људи, мора бити усклађена са граничним вриједностима прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске ", број 124/12).

Табела бр. 2: Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи

Период узимања средње вриједности мјерења	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
Сумпор – диоксид			
Један сат	350 µg/m ³	150 µg/m ³	500 µg/m ³
Један дан	125 µg/m ³	-	125 µg/m ³

календарска година	50 µg/m ³	-	50 µg/m ³
Азот - диоксид			
Један сат	150 µg/m ³	75 µg/m ³	225 µg/m ³
Један дан	85 µg/m ³	40 µg/m ³	125 µg/m ³
Календарска година	40 µg/m ³	20 µg/m ³	60 µg/m ³
Суспендоване честице (MP₁₀)			
Један дан	50 µg/m ³	25 µg/m ³	75 µg/m ³
Календарска година	40 µg/m ³	8 µg/m ³	48 µg/m ³
Суспендоване честице (MP_{2.5})Стадијум 1			
Календарска година	25 µg/m ³	5 µg/m ³	30 µg/m ³
Суспендоване честице (PM_{2.5})Стадијум 2			
Календарска година	20 µg/m ³	-	20 µg/m ³
Олово			
Један дан	1 µg/m ³	-	1 µg/m ³
Календарска година	0,5 µg/m ³	0,5 µg/m ³	1 µg/m ³
Бензен			
Календарска година	5 µg/m ³	3 µg/m ³	8 µg/m ³
Угљен моноксид			
Максимална дневна осмочасовна вриједност	10 µg/m ³	6 µg/m ³	16 µg/m ³
Један дан	5 µg/m ³	5 µg/m ³	10 µg/m ³
Календарска година	3 µg/m ³	-	3 µg/m ³

4.2. Бука ван локације предметног постројења не смије да прелази дозвољени ниво буке који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске", број: 02/23). Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели.

Табела бр. 3: Дозвољени нивои вањске буке према важећем Правилнику*

Подручје (ЗОНА)	НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА	Највише допуштени мјеродавни ниво буке dB(A)			
		Еквивалентни нивои Leq		Вршни нивои	
		Дан	Ноћ	L10	L1
1	Подручја намјењена за одмор, лијечење, опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шуме, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већинске стамбене намјене	55	55	45	57

4	Пословно-стамбена подручја, трговачко стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
5	Подручја искључиво обртничке услужно- трговачке, спортскорекреационе и угоститељско туристичке намјене	65	65	55	67
6	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом граничи			

Предметно постројење сврстава се у 4. зону. „Пословно-стамбена подручја, трговачко стамбена подручја и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице“. У овој зони дозвољени ниво дневне буке износи 65 dB (A).

Табела бр. 4: Резултати мјерења вањске буке

Ознака мјерног мјеста	Мјерни интервал	Мјерна величина	Измјерена вриједност	Највиши довољени ниво			
				L _{DAY}	L _{EVENT}	L _{NIGHT}	L _{DEN}
MM1	15-мин	Leq	54,90	65	65	50	66
MM2	15-мин	Leq	56,50	65	65	50	66

4.3. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01). Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.

Табела бр. 5. Граничне вриједности параметара квалитета воде у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01)

Р.Б.	ПАРАМЕТАР	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОТ
1.	Температура воде	°C	30
2.	рН	jedinice рН	6,5-9,0
3.	Талог након 0,5 часова таложења	ml/l	0,5
4.	Укупне суспендоване материје	g/m ³	35
5.	БПК ₅	gO ₂ /m ³	25
6.	ХПК	gO ₂ /m ³	125
7.	Амонијачни азот	gN/m ³	10
8.	Нитритни азот	gN/m ³	1
9.	Нитратни азот	gN/m ³	10
10.	Укупни азот	gN/m ³	15
11.	Укупни фосфор	gP/m ³	3

12.	Сулфати	g/m ³	200
13.	Хлориди	g/m ³	250
14.	Гвожђе	mg/m ³	2000
15.	Цинк	mg/m ³	1000
16.	Олово	mg/m ³	10
17.	Бакар	mg/m ³	300
18.	Арсен	mg/m ³	100
19.	Кадмијум	mg/m ³	10
20.	Никл	mg/m ³	10
21.	Манган	mg/m ³	500
22.	Минерална уља	mg/m ³	500
23.	Детерџенти	mg/m ³	10000

5. Мониторинг

Одговорно лице „BAU BETON“ д.о.о. Брчко, ПЈ Пелагићево дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на следећи начин:

5.1. Мониторинг буке

Мониторинг нивоа буке вршити једном у години дана или по налогу надлежног надлежног инспектора.. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број: 02/23).

5.2. Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха вршити једном у 3 године или по налогу надлежног инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске ", број: 124/12).

5.3. Мониторинг воде

Мониторинг отпадних вода вршити два пута у години дана или по налогу надлежног надлежног инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о условима за испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске ", број. 44/01).

5.4. Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта вршити једном у 3 године или по налогу надлежног инспектора. Вршити анализу земљишта од стране овлаштене лабораторије према Правилнику о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 82/21).

5.5. Одговорно лице дужно је мониторинг вршити путем овлашћеног правног лица, а извјештаје о извршеном мјерењу достављати надлежном органу у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

5.6. Ивеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за општу управу и просторно уређење, општине Пелагићево, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

5.7. Уколико измјерене вриједности једног или више контролираних параметара из мониторинга буду изнад дозвољених граничних вриједности, одговорно лице је дужно одмах предузети мјере којима ће се прекорачене вриједности довести у дозвољене и извршити ванредно мјерење за наведени параметар, те о предузетим активностима и извршеном мониторингу обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

6. Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од овлашћене институције „HEMO-pral“ д.о.о. Модрича.

7. Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске“, број: 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу општинске управе за послове заштите животне средине о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а које се налазе у прилогу Правилника.

8. Ово рјешење се даје на период од пет година од дана издавања рјешења, а захтјев за обнављање Рјешења којим се издаје еколошка дозвола подноси се **најкасније три мјесеца прије истека** важења рјешења у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13 и 104/17).

О б р а з л о ж е њ е

Овом органу обратио се инвеститор „BAU BETON“ д.о.о. Брчко, ПЈ Пелагићево, захтјевом број: 03/6-96-6/25 од 15.07.2025. године, за издавање еколошке дозволе за погон за производњу бетона, на земљишту означеном као к.ч. број: 272/2 К.О. Доње Леденице, општина Пелагићево.

Уз захтјев достављено је:

1. Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са планом управљања отпадом и прилозима од јула 2025. године, изграђени од стране „HEMO-pral“ д.о.о. Модрича;
2. Доказ о уплати административне таксе.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднесеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи и интернет страници општине Пелагићево у периоду 16.07.- 16.08.2025. године. У Законом предвиђеном року од 30 дана није изјављена ниједна примједба.

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13 и 104/17).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Општинска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00 КМ.

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Достављено:

1. Подносиоцу захтјева,
2. Евиденцији,
3. Архиви.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Горан Јовановић